

三分公司宁古路建

项目水设

备采购明

细及相关

要求

| 序号 | 设备名称   | 规格型号                                                                                                                | 单位 | 数量 | 上限价<br>(不含税单价)<br>元/台套 | 参考品牌                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------|----------------------|
| 1  | 水箱自洁器  | 类型:臭氧自洁消毒器<br>号、规格:WTS-2A,405W,220V<br>装部位:单罐内置式                                                                    | 台  | 8  | 2087.89                |                      |
| 2  | 水箱     | 号、规格:生活水箱 3×2.5×2 m<br>质、类型:采用食品级 SUS 不锈钢板<br>质厚度要求:箱底 2.5mm,箱壁 2mm,箱顶 1.5mm                                        | 台  | 8  | 16057.70               |                      |
| 3  | 变频给水设备 | 设备名称:变频供水设备(含控制柜)<br>件名称、规格、数量:3台泵,2用1备,配套容积 18L 和成套辅件<br>水泵主要技术参数:<br>Q=1.3m³/h,H=0.3MPa,N=2.24KW<br>减震装置形式:橡胶隔振器  | 套  | 4  | 28254.96               |                      |
| 4  | 变频给水设备 | 设备名称:变频供水设备(含控制柜)<br>件名称、规格、数量:3台泵,2用1备,配套容积 18L 和成套辅件<br>水泵主要技术参数:<br>Q=3.0m³/h,H=0.35MPa,N=8.05KW<br>减震装置形式:橡胶隔振器 | 套  | 2  | 30992.70               | 上海凯泉<br>上海沪泉<br>江苏阿兰 |

质量标准  
产工艺

相关要求  
规范、技  
术设计  
GB50016-2  
防给水及  
统技术要  
GB50974-2  
标准要求

|   |            |                                                                                                                                              |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 变频给水设备     | 设备名称:变频供水设备<br>附件名称、规格、数量:3.0MPa, N=4.4kW, 橡胶隔振器<br>1台稳压罐容积1.0m <sup>3</sup><br>水泵主要技术参数:<br>Q=26m <sup>3</sup> /h, H=0.3MPa<br>减震装置形式:橡胶隔振器 |
| 6 | 地埋式消防一体化设备 | 有效容积180立方米, 水池要求:<br>消防水池的要求:<br>消防栓泵:Q=25L/s, H=40m<br>用1备:稳压:Q=1L/s, H=5m<br>1用1备:排污:Q=40m/h, 1用1备, 设置取水口供火                                |
| 7 | 地埋式消防水箱    | 有效容积108立方米, 行板厚度:3.0mm(带水)                                                                                                                   |
| 8 | 地埋式消防一体化设备 | 有效容积540立方米, 消防栓合用泵流量35L/s, 扬程70m, 水池要求:<br>消防栓泵:Q=40L/s, H=0.5MPa, 1用1备, 互为备用。<br>自喷系统消防水泵2台, Q=                                             |



|    |         |                                                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------|
| 9  | 消防水箱    | 不锈钢消防水箱，防虫网罩，液位计等附件<br>型号、规格：生活水箱 4<br>材质厚度要求：箱底 2<br>1.5mm |
| 10 | 地埋式消防水箱 | 有效容积 160 立方米，<br>混凝土地板；侧板厚度<br>3.0mm；泵房：3.0mm(带             |
| 11 | 水处理设备   | 型号：地埋式生物污<br>(处理量 $Q=20m^3/d$ ，污                            |
| 12 | 水处理设备   | 型号：地埋式生物污<br>(处理量 $Q=15m^3/h$ ，污                            |